

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

NPW45-12
 Högströmsbatteri (E5232591)

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt.

Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	151 mm
Bredd	65 mm
Höjd	97,5 mm
Vikt	2,6 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	7,5 Ah
Kapacitet	7,5 Ah
Kapacitet C10	6,6 Ah
Internt motstånd	14,5 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell

Livslängd	5 år
Urladdningsström max (5 s)	105 A
Godkännanden	CE, MH12970, RU, UL, UL 94 HB

Utförande

Poltyp	F2 = Flatstift 6,35 mm
Material Hölje	ABS-plast
Förpackningsstorlek	8 st

Faston 6,35 mm

