

DC/DC-LADDARE CORE, KOMPATIBEL MED BLUETOOTH, 40A

Serie PRO

RBC40D1U
DC/DC-laddare Core, kompatibel med Bluetooth, 12V | 40A



- Laddar under körning
- Kompatibel med flera batterityper
- Bluetooth som tillval
- Skyddar startbatteriet
- Effektiv 3-stegsladdning

Produktbeskrivning

DC/DC-Laddare Core med Bluetooth-kompatibilitet, 40A

Möt Renogys DC/DC-laddare 12V 40A, andra generationen i den här serien. Den är byggd för en ultimata laddningsupplevelse på resande fot och kombinerar effektiv energianvändning med smart styrning. Laddaren är kompatibel med både traditionella och smarta generatorer och skyddar fordonets batterier samtidigt som den når upp till 94% laddningseffektivitet. Med avancerad laddningslogik förbättras prestandan för bättre energihantering. Tillsammans med Bluetooth-modulen RCM-BT2 kan du enkelt hålla koll på systemet via Renogy-appen. Oavsett om du ger dig ut i naturen eller lever gott på campingplatsen är den här batteriladdaren en pålitlig följeslagare för effektiv och trygg laddning.



Avancerad prestanda vid hög temperatur

Andra generationens DCC-laddare minskar automatiskt utgångseffekten vid höga temperaturer, vilket säkerställer en trygg och effektiv laddning utan att kompromissa med systemets prestanda.



Optimera batterihälsan

Aktivera eller inaktivera litiumbatteriets startfunktion baserat på batteriets status via DC Home-appen och förläng batteriets livslängd direkt från mobilen.

Lithium Battery Activation OFF

Prevent unnecessary charging cycles on batteries that are already functioning normally, reducing overcharging and excessive use.

Advanced Parameters

Lithium Activation Off

Equalization Voltage 0V >

Lithium Battery Activation ON

Restore lithium batteries that are in a low-voltage state extending their lifespan and enhancing performance.

Advanced Parameters

Lithium Activation On

Equalization Voltage 13.44V >

Kompletta tillbehör för enkel installation

Den medföljande batteritemperatursensorn skickar realtidsdata till laddaren, vilket möjliggör precisa justeringar av laddningsparametrarna för optimal prestanda och längre batterilivslängd.



Tystare kylning

Upplev bättre prestanda med naturlig värmeavledning och lägre ljudnivå på endast 30 dB.

Korrosionssäker för långvarig användning

Denna kompakta och korrosionsbeständiga laddare är perfekt för installation i små båtutrymmen och fuktiga marina miljöer, och genererar pålitlig prestanda under krävande förhållanden.



TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C to +60°C
Bluetooth	Tillval
Bredd	153 mm
Godkännanden	CE, RoHS, FCC
Höjd	58 mm
Laddningsström	40 A
Längd	237 mm
Spänning	12 V
Uteffekt	548 W
Vikt	1,88 kg