

PORTABEL LUFTKOMPRESSOR - AIR

Perfekt för bilen, SUV'en, pickuppen eller båten

AIR10

Portabel luftkompressor: 4,14 bar | 12 V | 10 A

- Kompakt / bärbar
- Hög effektivitet / snabb uppblåsning
- Automatisk avstängning på inställt tryck
- Inbyggd ficklampa



Produktbeskrivning

NOCO AIR-serien erbjuder en ny generation av portabla däckkompressorer som kombinerar snabbhet, precision och hållbarhet i ett kompakt format. Dessa kompressorer är utformade för att hantera däcktryck upp till 100 PSI och passar en mängd olika fordon, inklusive bilar, SUV:ar, motorcyklar, ATV:er, UTV:er och släpvagnar.

Ultrafast Inflation – Snabb och effektiv uppblåsning

Med en kraftfull 280-watts motor kan NOCO AIR-kompressorer fylla ett platt däck från 0 till 40 PSI på endast 2,5 minuter, med en luftflödes hastighet på 47 liter per minut (SLPM). För mindre justeringar, som att öka trycket från 35 till 40 PSI, tar det mindre än 25 sekunder.

Automatisk och exakt tryckkontroll

Den integrerade trycksensorn och den innovativa "dwell"-teknologin pausar och återupptar uppblåsningen när det inställda trycket uppnås. Systemet stänger automatiskt av kompressorn för att förhindra övertryck och säkerställer därmed exakt och säker uppblåsning.

Lång drifttid – Upp till 25 minuter kontinuerlig användning

NOCO AIR-kompressorer har en överlägsen arbetscykel som tillåter kontinuerlig drift i upp till 25 minuter vid 30 PSI. Detta innebär att du kan fylla upp till fem däck från 0 till 40 PSI inom en enda arbetscykel.

Kompakt och portabel design

Med en robust och portabel design, integrerad kabelhantering och dedikerade fack för tillbehör, är NOCO AIR-kompressorer lätta att förvara och alltid redo för användning. Deras kompakta storlek gör dem idealiska för förvaring i fordonet.

Inbyggd 60-lumen ficklampa

En 60-lumen LED-ficklampa med flera lägen ger stark belysning för användning i mörker eller nödsituationer. Den erbjuder lång räckvidd, justerbar ljusstyrka och nödlägen för ökad säkerhet.

Hållbar konstruktion

NOCO AIR-kompressorer är byggda för att hålla, med en solid metallkonstruktion, slitstark pulverlackering, nötningsbeständig slang och en vibrationsdämpande gummibas. De är designade för att klara tuffa förhållanden och långvarig användning.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur från

-20 °C

Arbetstemperatur till	50 °C
Bredd	74,4 mm
Effekt	138 W
Förvaringstemperatur	-20°C - +50°C
Höjd	158,7 mm
IP-klass	IP55
Kabellängd	3,05 m
Kylning	Konvektion
Längd	204,4 mm
Spänning	12 V
Startström max	10 A
Vikt	2,44 kg