

FÖRBRUKNINGSBATTERI, LITIUM PRO

RBT12200LFP-BT

Renogy PRO: 12 V | 200 Ah | 2 560 Wh

Self-Heating
& Bluetooth



- 100 - 200 Ah
- Bluetooth-övervakning: Enkel övervakning av batteristatus via mobilapp
- Självuppvärmning: Säker laddning i kalla temperaturer
- Brandsäkert hölje: Flamskyddande material för ökad säkerhet
- IP67-klassad: Vattentät och dammtät för robust användning



Produktbeskrivning

Renogy Lithium PRO är ett avancerat litiumjärnfosfatbatteri utformat för att leverera pålitlig och säker energilagring i krävande miljöer. Med funktioner som automatisk självuppvärmning, Bluetooth-övervakning och ett omfattande säkerhetssystem är detta batteri idealiskt för användning i husbilar, båtar, stugor och off-grid solenergisystem.

Nyckelfunktioner

Avancerad säkerhet med 60+ skyddsfunktioner

Batteriet är utrustat med ett fordonsklassat batterihanteringssystem (BMS) som erbjuder över 60 skyddsfunktioner och varningar. Detta system övervakar noggrant batteriets status och skyddar mot elektriska och termiska risker, vilket säkerställer säker drift i olika miljöer.

Självuppvärmning för kalla klimat

För användning i kalla miljöer, som vid isfiske eller vintercamping, har batteriet en självuppvärmningsfunktion som aktiveras automatiskt vid laddningsströmmar över 4A. Detta möjliggör säker laddning även vid temperaturer under noll grader Celsius.

Brandsäker konstruktion

Batteriets hölje är tillverkat av brandsäkert material enligt UL94 V-0-standard, vilket ger utmärkt motstånd mot vertikal förbränning. Denna egenskap är särskilt viktig för att minska brandrisker i avlägsna områden där nödhjälp kan vara fördröjd.

Bluetooth-övervakning i realtid

Med inbyggd Bluetooth 5.3 kan du övervaka batteriets status i realtid via Renogy-appen. Appen ger information om systemöversikt, felmeddelanden och batteristatus, vilket underlättar övervakning och felsökning.

Aktivt reservskydd

Batteriet har en aktiv reservskyddsfunktion som kan bryta kretsen upp till 40 gånger snabbare än traditionellt passivt skydd vid fel på MOSFET-brytare. Detta minimerar risken för skador på batteripaketet.

TEKNISK DATA

Egenskaper

Celltyp	LiFePO4
Spänning	12,8 V

Kapacitet	200 Ah
Effekt	2560 Wh
Parallellkoppling	Upp till 8 st
IP-klass	IP67
Brandklass	UL94-V0
Kontinuerlig ström max	200 A
Urladdningström max (30 s)	270 A
Rekommenderad laddström	100 A
Arbetsstemperatur	-20°C till 60°C
Förvaringstemperatur	-25°C till 65°C
Under seat	Nej
Laddningsström, snabb	200 A
Laddningstemperatur från	-20 °C
Laddningstemperatur till	55 °C
Kortslutningsskydd	Ja

Utförande

Under seat	Nej
Antal poler	2
Polställning	+ -
Poltyp	1

Mått

Längd	467 mm
Bredd	212 mm
Höjd	208 mm
Vikt	23 kg