Batteripoolen AB
Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås
Besöksadress: Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås
075-242 43 00 | kundsupport@batteripoolen.se | www.batteripoolen.se

BATTERIKABEL

Finns i olika areor och längder



KAB02120100/35
HI-FLEX 1x10 mm2 Röd 100M/R

- Flexibel
- UV-beständig
- Brett temperaturområde

Produktbeskrivning

Batterikablage för koppling mellan batteri och förbrukare eller mellan batteri och batteri.

TEKNISK DATA

Antal ledare	1 st
Böjningsradie fast användning	Min. 6 x d
Böjningsradie flexibel användning	Min. 6 x d
Diameter yttre ±10%	7,3 mm
Färg yttermantel	Röd
Kopparvikt	96 kg/km
Ledararea	10 mm²
Ledarisolation	PVC
Material Yttermantel	PVC
Nominell spänning	Uo/U 450/750 V
Nominell spänning U0/U	450/750
Poltal	1
Skärmad	Nej
Temperaturområde fast användning från	-20 °C
Temperaturområde flexibel användning från	5 °C
Temperaturområde flexibel användning till	70 °C
Testspänning	2500 V
Vikt	200 kg/km