

SPÄNNINGSAGGREGAT 2, 3-FAS

FLEX50024B

Spänningsaggregat 24V/25A, För DIN skena



- Kompakt
- Stor kraftreserv
- Bred arbetstemperatur
- DIN skena

Produktbeskrivning

Kraftfulla och flexibla strömförsörjningslösningar för alla behov

Våra effektiva 1-fas-, 2-fas- och 3-fas nätaggregat levererar pålitlig prestanda i alla miljöer. Med ett utökat temperaturområde från - **25°C till +70°C** är de perfekta för krävande industriella applikationer och utomhusinstallationer.

Tre avancerade skyddsfunktioner – **Hiccup Mode**, **Fold Back** och **Restart after Main** – garanterar maximal säkerhet vid höga strömtoppar och överbelastningar.

Dessutom kompletteras 1-faslinjen (115–230Vac) med en flexibel 2-faslösning (230–500Vac), vilket gör att du kan använda **en och samma produkt både i lager och vid panelmontering**.

TEKNISK DATA

Antal faser	3
Bredd	14085 mm
Djup	140 mm
Höjd	120 mm
IP-klass	IP20
Parallellkoppling	ja, "easy parallel"
Reläutgång	Power good
Utgångsspänning	24 V DC
Utgångsström	25 A
Vikt	1,2 kg