

SPÄNNINGSAGGREGAT 2, 3-FAS

FLEX17024B
POWER SUPPLY 2-FAS 24V/7,5DC, DIN SKENA



- Kompakt
- Stor kraftreserv
- Bred arbetstemperatur
- DIN skena

Produktbeskrivning

Kraftfulla och flexibla strömförsörjningslösningar för alla behov

Våra effektiva 1-fas-, 2-fas- och 3-fas nätaggregat levererar pålitlig prestanda i alla miljöer. Med ett utökat temperaturområde från - **25°C till +70°C** är de perfekta för krävande industriella applikationer och utomhusinstallationer.

Tre avancerade skyddsfunktioner – **Hiccup Mode**, **Fold Back** och **Restart after Main** – garanterar maximal säkerhet vid höga strömtoppar och överbelastningar.

Dessutom kompletteras 1-faslinjen (115–230Vac) med en flexibel 2-faslösning (230–500Vac), vilket gör att du kan använda **en och samma produkt både i lager och vid panelmontering**.

TEKNISK DATA

Antal faser	2
Bredd	55 mm
Djup	105 mm
Höjd	110 mm
Ingångsspänning AC	230-400-500 VAC
IP-klass	IP21
Utgångsspänning	24 V DC
Utgångsström	7,5 A
Vikt	0,6 kg