

DC-UPS - "ALL IN ONE"

Serie CBI

CBI485A
DC-UPS: 48 V DC, 5 A (ut)



- Kompakt enhet för DIN skena
- Remote monitoring via ethernet, Modbus/Canbus
- Kontinuerlig batteridiagnos
- Valbar laddkurva för de flesta batterityper
- Maxström 3 x I nom.

Produktbeskrivning

Adelsystem DC-UPS är en kompakt fullfjädrad DC-UPS. "All in one" syftar till att det faktiskt ligger batteriladdare, nätaggregat, batteribackup och PMM (Power Management Module) i en enhet. Tillsammans med montage på DIN-skena är detta en attraktiv produkt för såväl skåpsbyggare som montörer på fältet.

Man skall inte luras av det lilla formatet. Under skalet döljer sig en mängd funktioner man oftast finner på betydligt större produkter, så som larmfunktioner, Ethernet, automatisk batteridiagnostik, batterivårdsprogram med mera.

Då den klarar höga kortvariga laster upp till 3x nominell ström, slipper man att överdimensionera DC-UPS och således hålla ner kostad och format. DC-UPS kan med fördel monteras in i vår EN54.4 anpassade kapsling, SFP544.

I jämförelse med en AC UPS sparar man utrymme men även underhåll och anskaffningskostnad kan minskas.

Vanliga applikationsområden är

- Remote Terminal Unit (RTU)
- Smart grid
- Manöversystem
- Larmsystem

TEKNISK DATA

Ingångsdata

Ingångsspänning AC	Wide range
Ingångsström AC	2,8 A
Verkningsgrad vid 230 V AC. Medelvärde	90 %
Ripple, max	60 mV pp
Säkring	Intern på ingång
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, Max last, +40 °C	300000 h
Inspänningsområde	90-305 VAC
Antal faser	1

Utgångsdata (internt spänningsaggreget)

Utgångsström	5 A
Kortslutningsskydd	Ja
Överbelastningsskydd	Ja
Överhettningsskydd	Ja

Batteridata

Laddningskaraktistik	I _{Uo} U _o /konstantspänning
Boostladdning	57,6 V DC
Max tid boostladdning	15 h
Min tid boostladdning	1 min
Trickleladdning	54,48 V DC
Val av batterityp	Ja
Laddningsströmsbegränsning	Ja
Inbyggt batteritest	Ja
Temperatursensor	Ja

Utgång last

Maxlast utan batteri (kontinuerlig)	5 A
Maxlast med batteri (kontinuerlig)	10 A
Maxlast med batteri (4 sek)	15 A
Djupurladdningsskydd	Ja
Larm vid låg spänning	Ja
Säkring	Intern på ingång

Övrig data

Kylning	Konvektion
Temperaturområde	-25 till +70°C
Strömreducering över +50 °C	- 2.5%(I _n) / °C
Fjärrdisplay	Nej
Ethernet	Nej
Reläutgång	Ja
Larm	Ja, via 2 reläer
CANBus / MODBus	Nej

IP-klass	IP20
Montering	DIN skena
Redundans	Nej
Parallellkoppling	Ja
Godkännanden	IEC/EN 60335-2-29, EN60950/UL1950, Electrical

Utförande

Bredd	100 mm
Höjd	115 mm
Djup	135 mm
Vikt	0,85 kg
Montering	DIN skena
1471_Cable connection (mm)	2,5


Utgångsspänning	48 V DC
------------------------	---------

--	--

Charging Type	Charging Stage	LED Diagnosis	LED Fault Battery
	Float	1 Blink/2 sec	OFF
	Absorption	1 Blink/sec	OFF
	Bulk	2 Blink/sec	OFF
	Recovery	3 Blink/sec	OFF
	Purification	On	OFF

	Jumper Position Size 1	Jumper Position Size 2	Jumper Position Size 3	Dip Switch Position Size 4	Float charge (Voh/Cell)	Fast charge (Voh/Cell)
Open Lead Acid					2.23	2.40
Sealed Lead AGM / Lead Crystal					2.25	2.40
Sealed Lead GEL					2.30	2.40
Ni-Cd					1.4V/cell	1.45V/cell
Ni-MH	-	-	-	-	1.5V/cell	?
LifePo4 Cell: 4-12V / 8-24V					3.45V/cell	3.65V/cell
Li-Ion Cell: 3-12V / 7-24V					4.1 V/cell	4.1 V/cell

Back Up Time	BATT1.2 Ah	BATT 3 Ah	BATT7.2 Ah	BATT12 Ah	BATT100 Ah
Load 1.5 A	20 min	60 min	200 min	400 min	> 100h
Load 3 A	8 min	30 min	120 min	240 min	21 h
Load 5 A	3 min	15 min	55 min	100 min	12 h
Load 7.5 A	2 min	10 min	30 min	60 min	8 h
Load 10 A	No	7 min	20 min	45 min	6 h
Load 12 A	No	3 min	12 min	30 min	300 min
Load 15 A	No	No	9 min	20 min	250 min



		Main Input Present			Fault System/Battery	
		Yes	No		Yes	No
Fail / Low Batt < 30%	LED			Relay Contact 8-10		
Main/ Back Up (I)	LED			Relay Contact 5-7		
LED Diagnosis	Charging					
	Diagnosis					

Charging Type	Charging Stage	LED Diagnosis	LED Fault Battery
	Float	1 Blink/2 sec	OFF
	Absorption	1 Blink/sec	OFF
	Bulk	2 Blink/sec	OFF
	Recovery	3 Blink/sec	OFF
	Purification	On	OFF

	Jumper Position Size 1	Jumper Position Size 2	Jumper Position Size 3	Dip Switch Position Size 4	Float charge (Voh/Cell)	Fast charge (Voh/Cell)
Open Lead Acid					2.23	2.40
Sealed Lead AGM / Lead Crystal					2.25	2.40
Sealed Lead GEL					2.30	2.40
Ni-Cd					1.4V/cell	1.45V/cell
Ni-MH	-	-	-	-	1.5V/cell	?
LifePo4 Cell: 4-12V / 8-24V					3.45V/cell	3.65V/cell
Li-Ion Cell: 3-12V / 7-24V					4.1 V/cell	4.1 V/cell

Back Up Time	BATT1.2 Ah	BATT 3 Ah	BATT7.2 Ah	BATT12 Ah	BATT100 Ah
Load 1.5 A	20 min	60 min	200 min	400 min	> 100h
Load 3 A	8 min	30 min	120 min	240 min	21 h
Load 5 A	3 min	15 min	55 min	100 min	12 h
Load 7.5 A	2 min	10 min	30 min	60 min	8 h
Load 10 A	No	7 min	20 min	45 min	6 h
Load 12 A	No	3 min	12 min	30 min	300 min
Load 15 A	No	No	9 min	20 min	250 min