

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

NPH5-12
Högströmsbatteri

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt.

Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	90 mm
Bredd	70 mm
Höjd	106 mm
Vikt	2 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	5 Ah
Kapacitet	5,07 Ah
Internt motstånd	90 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	3-5 år

Urladdningsström max (5 s)	75 A
Godkännanden	CE, MH12970, RU, UL, UL 94 HB

Utförande

Poltyp	F2 = Flatstift 6,35 mm
Förpackningsstorlek	10 st
Material Hölje	ABS-plast

Faston 6,35 mm

