

VENTILREGLERAT STANDBYBATTERI, UPP TILL 15 ÅR

Serie ENL

ENL320-2
 Ventilreglerat blybatteri, 15 års standby: 2 V / 320 Ah

- 2 eller 6 V
- Standby
- AGM - underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 15 år



Produktbeskrivning

I vårt beställningssortiment finns även Yuasas ENL-serie med upp till 15 års livslängd. Likt EN-serien består den av ventilreglerade blybatterier som är det rätta valet vid applikationer som kräver hög pålitlighet. Perfekt inom kritiska områden som kräver extra lång livslängd och tillförlitlighet såsom Telecom, UPS och säkerhetssystem. Kapacitetsområdet sträcker sig från 100 till 480 Ah. Batterierna tillverkas i 2 V och 6 V block.

Tekniska data

Spänning	2 V & 6 V
Nominell kapacitet	100, 160, 320 & 480 Ah
Anslutning	Utvändig gänga M8
Laddspänning	2,26 V/cell ±0,005 V/cell vid +20 °C
Kapslingsmaterial	ABS (UL94-V0)
Livslängdsklass	15 år
Godkännanden	 MH28018,

Applikationsexempel

- Avbrottsfri kraft (UPS)
- Larm
- Nödljus
- Telekommunikation
- Telefonväxlar

•	Säkerhetssystem
---	-----------------

Egenskaper
• Batterier kan placeras kontinuerligt i vilken riktning som helst, förutom upp och ner.
• Kapslingen är mekaniskt tålig och tillverkad av ABS-plast.
• Ventilreglerad design med nästan 100 % syrgasrekombination vid standbyapplikationer.
• AGM = Absorberande glasfibermatta i vilken elektrolyten är uppsugen.
• Ett minimalt underhåll erfordras eftersom vattenpåfyllning varken är nödvändig eller möjlig.
• Kan användas inom ett brett temperaturområde med temperaturkompenserad laddning.

Download

Material safety data sheet		
Beskrivning	Filformat	
Material safety data sheet	PDF	MSDS Yuasa

Beställningsnummer

Best.-nummer	Spänning (V)	Kapacitet*	Mått (mm)			Vikt (kg)	Förp.-storlek
		C10 (Ah)	Längd	Bredd	Höjd		
ENL100-6	6	100	200	208	238	23	1
ENL160-6	6	160	305	210	240	35	1
ENL320-2	2	320	206	210	240	24	1
ENL480-2	2	480	305	210	240	35	1

* Kapacitet vid 10 timmars urladdning till slutspänning 1,85 V/cell.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	206 mm
Bredd	210 mm
Höjd	240 mm
Vikt	25,6 kg

Egenskaper

Spänning	2 V
Kapacitet C10	320 Ah