

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

SWL2500EFR
Högströmsbatteri

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt.

Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	305 mm
Bredd	168 mm
Höjd	224 mm
Vikt	33 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	93,6 Ah
Kapacitet C10	90 Ah
Internt motstånd	6,5 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	12 år

Urladdningsström max (5 s)	800 A
Godkännanden	MH12970, RU, UL 94 HB

Utförande

Poltyp	F11 = Invändig gänga M6
Förpackningsstorlek	1 st
Material Hölje	ABS-plast
Startström (CCA)	800 A