

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

SWL2500-6FR
Högströmsbatteri

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt.

Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA

Mått

Längd	297 mm
Bredd	168 mm
Höjd	232 mm
Vikt	33 kg

Egenskaper

Spänning	6 V
Kapacitet C20	184 Ah
Kapacitet	184 Ah
Kapacitet C10	180 Ah
Internt motstånd	1,7 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell

Livslängd	12 år
Urladdningsström max (5 s)	800 A
Godkännanden	MH12970, RU, UL 94 HB

Utförande

Poltyp	F9 = Invändig gänga M8
Förpackningsstorlek	1 st
Material Hölje	ABS-plast