

## AC-UPS, 1-FAS KEOR MULTIPLUG

600 / 800 VA

310081

AC-UPS Keor Multiplug: 600 VA | 6xSchuko

- Utbytbar säkring för extra skydd vid kortslutning
- LED-indikatorer
- Inbyggd AVR (Automatic Voltage Regulator)
- USB-laddare



### Produktbeskrivning

Keor Multiplug från Legrand är en modern och mångsidig UPS-lösning designad för konsument- och SOHO-miljöer, som ger stabil och skyddad strömförsörjning till datorer, nätverksutrustning och andra viktiga belastningar.

### Funktioner & praktiska egenskaper

- Säkring som kan bytas ut för att ge fint skydd vid kortslutning.
- LED-indikatorer visar UPS:ens status och eventuella larm/varningar.
- USB-laddare inbyggd för att ladda till exempel mobiltelefoner eller andra USB-enheter.
- Uttagstyper: moduler med tyska eller franska typuttagsalternativ, beroende på region.
- Olika uttag för backup och överspänningskydd: vissa uttag ger endast skydd mot överspänning, andra erbjuder både backup (UPS-drift) och överspänningskydd.
- Strömknapp och status-LED på fronten för enkel drift och övervakning.

### Användningsområden

Keor Multiplug lämpar sig väl där man behöver säkerställa kontinuerlig drift vid till exempel:

- Hemmakontor utan avbrott
- Små servrar eller nätverksenheter
- Känslig elektronisk utrustning som kan ta skada av strömbortfall eller spänningsvariationer

## TEKNISK DATA

### Generell data

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Effektförbrukning</b> | 600 VA              |
| <b>Effekt</b>            | 360 W               |
| <b>Teknologi</b>         | Line Interactive VI |
| <b>Sinusvåg</b>          | Simulerad           |

### Ingångsdata

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>12699_INPUT_VOLTAGE</b> | 230 V AC |
|----------------------------|----------|

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>12698_INPUT_FREQUENCY</b> | 50-60 Hz $\pm$ 5 Hz |
| <b>Inspänningsområde</b>     | 170-290 V           |

#### Utgångsdata

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Utspänning</b>             | 230 V AC                                    |
| <b>12697_OUTPUT_FREQUENCY</b> | 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz                         |
| <b>USB</b>                    | Typ A                                       |
| <b>Antal utgångar</b>         | 230 V: 4xSchuko (backup) + 2xShuko (direkt) |

#### Utförande

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>Mått</b> | 190x89,5x296 mm |
| <b>Vikt</b> | 5 kg            |

#### Omgivningsförhållanden

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Arbetstemperatur</b> | 0 till +40 °C           |
| <b>Luftfuktighet</b>    | <95% icke-kondenserande |

#### Godkännanden

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Godkännanden</b> | EN 62040-1, EN 62040-2 |
|---------------------|------------------------|