

AC-UPS, 1-FAS KEOR SP

600 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 VA

310180

AC-UPS Keor SP: 600 VA | 4xIEC



- 3-färgad LED-list
- Mute-knapp
- Intern AVR (Automatisk Spänningsregulator)
- USB + RS232-port

Produktbeskrivning

Keor SP är en robust och pålitlig enfas UPS (Uninterruptible Power Supply) designad för kontors- och IT-miljöer där skydd mot strömavbrott och spänningsvariationer är viktigt. Den bygger på line-interactive teknik, vilket innebär att innanförliggande regulator och elektronik kontinuerligt hanterar och stabiliserar nätnätets spänning, och vid avbrott bereder UPS:en strömförsörjning via sina batterier.

Tekniska egenskaper och funktioner

- Kapacitetsintervall: 600 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 VA, vilket ger flexibilitet för olika belastningsnivåer
- Intern spänningsreglering (AVR) inbyggd, för att rätta till både underspänning och överspänning utan att aktivera batteriläge.
- CPU-styrd elektronik säkerställer effektiv kontroll och hantering av systemet.
- Inbyggda, underhållsfria blyackumulatorer (ventilreglerade, hermetiskt förseglade), som levererar reservkraft vid nätbortfall.
- Kommunikationsportar: USB samt RS-232 för diagnosticering och eventuell integration med styrsystem eller övervakning.
- Anslutningsmöjligheter: kretsuttag i IEC-format, tyska eller franska uttag, beroende på marknad.
- Visuellt status: LED-bar i tre färger, samt mute-knapp för tyst drift.
- Kompatibel med NAS (Network Attached Storage) enheter

Användningsområde och fördelar

Keor SP lämpar sig för små och medelstora kontor, hemdatorer, servrar, nätverksutrustning och annan elektronisk utrustning som kräver kontinuerlig och stabil ström. Genom sin line-interactive-design kan den hantera normala spänningsvariationer utan att gå över till batteri onödigt ofta, vilket minskar slitaget. Vid strömavbrott träder batteribackupen in och ger tid att avsluta eller flytta över system korrekt utan dataförlust.

TEKNISK DATA

Generell data

Effektförbrukning	600 VA
Effekt	360 W
Teknologi	Line Interactive VI
Sinusvåg	Simulerad

Ingångsdata

12699_INPUT_VOLTAGE	230 V AC
12698_INPUT_FREQUENCY	50-60 Hz ±5 Hz
Inspänningsområde	170-290 V

Utgångsdata

Utspänning	230 V AC
12697_OUTPUT_FREQUENCY	50/60 Hz ±1 Hz
USB	Nej
Antal utgångar	230 V: 4 x IEC

Utförande

Mått	120x138x330 mm
Vikt	5 kg
Montage / Utförande	Tower

Omgivningsförhållanden

Arbetstemperatur	0 till +40 °C
Luftfuktighet	<95% icke-kondenserande

Godkännanden

Godkännanden	EN 62040-1, EN 62040-2
---------------------	------------------------