

AC-UPS, 1-FAS KEOR SPE RT

750 / 1000 / 1500 / 2200 / 3000 VA

311065

AC-UPS Keor SPE RT: 750 VA | 1U | 5xIEC

- Konverterbar mellan Rack och Tower
- Hot-swappable batterier & frontåtkomst
- Ren sinusvåg & AVR
- Avancerad kommunikation & säkerhetsfunktioner



Produktbeskrivning

Legrand Keor SPE RT är en flexibel och kraftfull UPS-lösning, designad för att skydda kritiska system i både små och mellanstora installationer. Med sina omvandlingsmöjligheter mellan rack och tower (19"-format) och effektspann på 750 VA upp till 3000 VA, är denna enhet ett attraktivt val för datarum, servrar, nätverksenheter med mera.

Huvudfunktioner och tekniska egenskaper

- **Konvertibel konstruktion (Rack/Tower)**
Enheten kan installeras i 1U till 3U i rack eller användas som fristående tower-enhet, beroende på behov.
- **Ren sinusvågsutgång (pure sine wave)**
Säkerställer att känslig utrustning får korrekt och stabil spänning utan störningar.
- **Microprocessorstyrd styrning & självdiagnostik**
Intern övervakning och automatiska kontroller bidrar till hög driftsäkerhet.
- **Varmbytesbara batterier (hot swappable)**
Batterierna är ventilläcktestade, hermetiskt tillslutna blyackumulatorer som är lätta att byta utan att stänga av UPS:en.
- **Front-åtkomst för batteribyte**
En särskild dörr på frontpanelen ger enkel åtkomst för att byta batterier utan att flytta enheten.
- **Automatisk spänningsregulator (AVR)**
Skyddar ansluten utrustning mot överspänning, underspänning och snabba variationer i nätet.
- **Stort inspänningsområde och frekvenskompatibilitet**
Ger flexibilitet i varierande elmiljöer.
- **Multifärgad status-LED-list**
Visar driftstatus, varningar och felmeddelanden för tydlig översikt.
- **Kommunikationsportar & expansion**
RS232, USB, SNMP-plats samt två torrlutna kontakter (dry contacts).
- **Cold start-funktion**
Möjlighet att starta UPS-en från batteridrift även när nätspänning saknas.
- **EPO (Emergency Power Off)**
Säkerhetsfunktion för omedelbar avstängning vid nödsituationer.
- **Stöd för utökade batteriskåp**
Identiska expansionskåp för modeller i RT-serien (2U/3U) möjliggör längre backuptid.

TEKNISK DATA

Generell data

Effektförbrukning	750 VA
Effekt	525 W

Teknologi	Line Interactive VI
Sinusvåg	Ren sinus
Ingångsdata	
12699_INPUT_VOLTAGE	230 V AC
12698_INPUT_FREQUENCY	40-70 Hz (50/60 Hz auto-sensing)
Inspänningsområde	Nominell: 230 V Område: 160-288 V vid full last
Utgångsdata	
Utspänning	230 V ±1% justerbar till 200/208/220/230/240 V (Batteriläge: 230 V +6%, -10% 200/208 V: 90% effektreducering)
12697_OUTPUT_FREQUENCY	50 eller 60 Hz ±0,5%
USB	Nej
Antal utgångar	230 V: 5 x IEC
Batteri	4xVRLA: 6 V 7 Ah
Laddtid	6 h
Utförande	
Mått	440x44x513 mm 1U
Vikt	13,5 kg
Montage / Utförande	Konverterbar Rack/Tower
Omgivningsförhållanden	
Arbets temperatur	0 till +40 °C
Luftfuktighet	<95% icke-kondenserande
Godkännanden	
Godkännanden	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3