

BATTERILADDARE FÖR BLYBATTERIER

Serie ABC

0036020

Laddare för blybatterier ABC 2420 (Standard): 24 V / 20 A

- Laddkapacitet upp till 100 A
- Laddningscykeln kontrolleras av inbyggd mikrodator
- Temperaturkompenserad med sensekablage
- Effektiv laddare med HF-teknik



Produktbeskrivning

Med ett kompakt format, låg vikt och flexibla funktioner lämpar sig ABC-laddarna för ett brett användningsområde. Allt från start- och fritidsbatterier till traktionära truck- och industribatterier. Tillgång till kylluft för den temperaturstyrda fläkten är i stort sett allt man behöver tänka på när man väljer plats för laddaren. Laddaren ställs enkelt in till önskad batterityp och storlek med en omkopplare, åtkomlig på fronten. Laddkaraktistiken hålls korrekt från 90-255 V inspänning. Under 200 V reduceras dock uteffekten.

TEKNISK DATA

Mått

Bredd	112 mm
Höjd	75 mm
Längd	230 mm
Kabellängd	1,5 m
Arbetstemperatur från	-25 °C
Arbetstemperatur till	40 °C
Kortslutningsskydd	Ja
Polaritetsskydd	Ja
Spänning	24 V
Övertemperaturskydd	Ja
Godkännanden	CE-certifierad i enlighet med korrekt EN-standard
Batterityp	STANDARD
Kabel	Primärkabel: nätsladd 1,5m Sekundärkabel: 2m RK 10mm ² (2m 25mm ² 12V/100A)

Laddningskaraktistik	Programmerbara laddningskurvor
Laddningsström max	20 A
Kylning	Fläkt
Verkningsgrad	90 %
Ingångsspänning	90-255 V 0-400 Hz
IP-klass	IP21
Vikt	1,5 kg
Underhållsspänning	27,6 V
Material Hölje	Aluminium

