

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

SWL780V
Högströmsbatteri

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt. Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA



Mått

Längd	166 mm
Bredd	125 mm
Höjd	175 mm
Vikt	10,3 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	28,8 Ah
Kapacitet C10	27 Ah
Internt motstånd	8,5 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	12 år

Urladdningsström max (5 s)	500 A
Godkännanden	MH12970, RU, UL 94 HB
Utförande	
Poltyp	F13 = Invändig gänga M5
Material Hölje	ABS-plast
Förpackningsstorlek	2 st



Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6