

HIGH RATE VENTILREGLERADE BLYBATTERIER

Serei NPH, NPW, REW och SWL

SWL2250FR
Högströmsbatteri (E5232513)

- 31W per cell - 922W per cell
- Högströmsbatteri
- AGM, underhållsfritt
- Livslängdsklass upp till 12 år



Produktbeskrivning

Högströmsbatteri eller high rate som de också kallas är designade för applikationer som kräver mycket ström under kortare tid. Från några minuter till ca 60 minuters urladdningstid kommer dessa till sin fulla rätt.

Vanliga applikationer är UPS, Nödströmsgeneratorer och sprinkler system.

TEKNISK DATA




Mått

Längd	380 mm
Bredd	166 mm
Höjd	177,5 mm
Vikt	28,5 kg

Egenskaper

Spänning	12 V
Kapacitet C20	86 Ah
Kapacitet C10	76 Ah
Internt motstånd	3,6 mΩ
Celltyp	AGM
Laddningsspänning	2,275 V/Cell
Livslängd	12 år

Urladdningsström max (5 s)	800 A
Godkännanden	MH12970, RU, UL 94 HB
Utförande	
Poltyp	F14 = Invändig gänga M8
Material Hölje	ABS-plast
Förpackningsstorlek	1 st



Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6