

BATTERILADDARE FÖR BLYBATTERIER, PLUG-IN

För olika typer av eluttag

1824396
 FW7118,LADDARE BLY/SYRA12V0.5A

- Laddar alla typer av blybatterier
- Plug-in
- Flerstegsladdare
- IP40



Produktbeskrivning




Plug-in laddare med brett inspänningsområde (100-240 V AC). Detta tillsammans med utbytbara nätpluggar gör att laddaren kan användas över stora delar av världen. Laddarna säljs utan nätplugg, det betyder att vid beställning av en laddare för användning i t.ex. Sverige skall nätplugg 118593EU läggas till på beställningen för att få en komplett laddare. Laddarna har primärswitchande teknik vilket gör att de har ett mindre format och mindre vikt. De är utrustade med lysdiod för laddningsindikering.

Tekniska data

Anslutningsspänning	100-240 V AC	
Strömförbrukning	PP8	130 mA
	MPP15	250 mA
	MPP30	500 mA
Verkningsgrad	75% vid full last	
Arbetstemperatur	0 °C till + 40 °C	
IP- klass	IP40	
EMC	EN55011, EN55014, EN55022/B, FCC 47 part 15, EN61000-3-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11	
Nätfrekvens	50 till 60 Hz	
Godkännande	IEC 60601-1, UL 60601-1,  	

Mått

PP8	MPP15	MPP30
------------	--------------	--------------



Beställningsnummer

Best.nr	Benämning	Spänning	Laddström	Laddningsteg	Vikt	Dimensioner LxBxH
1824396	PP8	12 V	0,5 A	IUOU	72 g	77x30x82 mm
1890240	MPP15	12 V	1 A	IUOU	130 g	87,5x51,5x36 mm
1890243	MPP30	12 V	2 A	IUOU	278 g	105x68x39 mm
1890130	MPP30	24 V	1 A	IUOU	278 g	105x68x39 mm
1890222*	MPP30	24 V	1,4 A	IUOU	278 g	105x68x39 mm
118593EU	Nätplugg Europa (Sverige)					
118593UK	Nätplugg Storbritannien					
118593US	Nätplugg USA					
118593AU	Nätplugg Australien					
118593IEC	Nätplugg IEC					
1812274	Nätsladd 2 m till IEC-plugg, Europa					
1812275	Nätsladd 2 m till IEC-plugg, Storbritannien					
1812276	Nätsladd 2 m till IEC-plugg, USA					

* Endast igångsspänning 230 V AC