

## BATTERIBOOSTER GENIUS BOOST PRO

GB150

GB150

Batteribooster Genius Boost Pro GB150: 12 V / 3 000 A

- Kompakt
- Robust kapsling, IP65
- USB-laddning
- 10 x inbyggd LED-belysning



### Produktbeskrivning

GB150 är en kompakt och robust 12 V booster som tål tuffa miljöer. Boostern startar fordon upp till 80 gånger på en laddning med det inbyggda Li-ion-batteriet.

Boostern har USB-laddning för mobiltelefon, läsplatta m.m. samt inbyggd LED-belysning med 7 valbara lägen inkl. SOS och blinkande nödljus. Boosterns voltmätare för avläsning av batteriets spänning ger förbättrad diagnostik och felsökning.

GB150 används med fördel till start av tyngre fordon, fordonsliftrar, teleskopplastare eller för bärgningskåren, men kan även användas som bärbar reservkraft för däckpump, inverter eller andra 12 V-utrustningar via separat utgång.

## TEKNISK DATA

### Egenskaper

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IP-klass</b>                 | IP65                                           |
| <b>Arbetstemperatur från</b>    | -30 °C                                         |
| <b>Arbetstemperatur till</b>    | 50 °C                                          |
| <b>Laddningstemperatur från</b> | 0 °C                                           |
| <b>Laddningstemperatur till</b> | 40 °C                                          |
| <b>Kortslutningsskydd</b>       | Ja                                             |
| <b>Godkännanden</b>             | CE, FCC, RoHS                                  |
| <b>Utgångar</b>                 | 1 x USB, 5 V / 2,1 A   1 x XGC, 12 V DC / 15 A |

### Mått

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Längd               | 315 mm                                                             |
| Bredd               | 185 mm                                                             |
| Höjd                | 69 mm                                                              |
| Vikt                | 2,31 kg                                                            |
| Ingångar            | 1 x Micro-USB, 5 V / 2,1 A   1 x XGC, 12 V DC / 5 A (Rapid Charge) |
| Startström max      | 3000 A                                                             |
| Gnistskydd          | Ja                                                                 |
| Ljusflöde (LED)     | 500 lm                                                             |
| Spänning            | 12 V                                                               |
| Polaritetsskydd     | Ja                                                                 |
| Joule 3S            | 22500 J                                                            |
| Övertemperaturskydd | Ja                                                                 |
| Kylning             | Fläkt                                                              |
| Internt batteri     | Lithium Ion                                                        |

