

## BATTERILADDARE FÖR MARINT BRUK, PREMIUM

Serie Premium

399000

Batteriladdare för marint bruk, Premium: 12 V / 10 A (ut)  
/ 230 V (in)

- Superstarka kopplingar
- Extremt säkra och pålitliga
- Passar alla typer av batterier



### Produktbeskrivning

Premium är en serie AC/DC-laddare för marint bruk från 10 A upp till 60 A. Serie Premium är det perfekta valet för alla typer av båtar. Laddarna är säkra, robusta och effektiva - bara att koppla in och köra!

## TEKNISK DATA

### Tekniska egenskaper

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingångsspänning</b>       | 230 V                                                                |
| <b>Utgångsström max</b>      | 10 A                                                                 |
| <b>Effektivitet</b>          | 83 %                                                                 |
| <b>Arbetstemperatur från</b> | -10 °C                                                               |
| <b>Arbetstemperatur till</b> | 55 °C                                                                |
| <b>Luftfuktighet</b>         | 10% till 95% (utan kondensering)                                     |
| <b>Display</b>               | Trefärgad LED-display                                                |
| <b>Montering</b>             | Väggmontering, 2 x M4 skruvar                                        |
| <b>Skydd</b>                 | Öppen krets, kortslutning, överladdning, omvända poler, överhettning |

### Mått

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>Längd</b> | 96 mm |
|--------------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>Bredd</b> | 120 mm |
| <b>Höjd</b>  | 238 mm |
| <b>Vikt</b>  | 1,3 kg |

#### Övriga egenskaper

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>IP-klass</b>             | IP20                       |
| <b>Antal utgångar</b>       | 3                          |
| <b>Material</b>             | Vit pulverlackad aliminium |
| <b>Förvaringstemperatur</b> | -20°C till +65°C           |
| <b>EMC</b>                  | EN 55016, IEC 61000        |
| <b>Ripple</b>               | < 1% (BW < 20MHz)          |
| <b>Ventilation</b>          | Naturlig konvention        |